

SVEZA[®] UV

100% KOIVUVANERI
HUONEKALUJEN TUOTANTOON
UV-PINNOTTEILLA

LUONNON KAUNEUDEN HEIJASTE



Maailmaan suosikki koivuvanerin
tuotannossa

WWW.SVEZA.RU

KYSEINEN KIILLON TASO



UV pinnoite (Ultraviolet coating) on erikoismonikerroksinen pinnoite UV-kovettuvilla lakoilla materiaaleilla ulkoisilta vaikutuksilta suojaamaan ja antamaan koristeellisia ominaisuuksia vaneripinnalle.

UV-pinnoitteinen SVEZA-vaneri on valmis huonekalujen ja sisustuselementtien jatkoleikkaamiseen ja tuotantoon, mikä säästää aikaa ja valmistuskustannuksia valmistelutyöhön.

Pinnoite korostaa puuviilun luonnon tekstuuria, sallii saada erilaisia värejä, sävyjä ja läpinäkyvyyssasteita.

UV-pinnoitteisella SVEZA-vanerilla on tiukka formaldehydipäästöjen hallinta DIN EN ISO 12460-3 -standardin mukaisesti ja se täyttää CARB ATCM- ja EPA TSCA VI -vaatimukset.

Käyttö: huonekalulaatikoiden ja kalusteiden osia, sisätiloja.



PINNOITESPESIFIKAATIO

Pinta	koko arkien alueella takaisesti päällystetty 100% koivuvaneri
Muoto, mm	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
Liima	FK, FSF
Leveys, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Tyyppi	B/B, B/BB, BB/BB (UV kaksi puolia); B/CP, BB/CP (UV yksi puoli)
Väliliite	Ovaali, perhonen
Pinnoite	Läpinäkyvä UV-lakka yhdellä tai molemmilla puolilla
Lakka	Läpinäkyvä(väritön), pigmentin lisäyksellä - asiakkaan ehtoisesti
Standardin tuote	Valmistettu vaneri: Hiominen 400 Keskitason pinnoite 35% (±5)
Kiilto (asiakkaan ehtoisesti):	Korkea UV – kiilto 80% (±5) Keski UV – kiilto 35% (±5) Matala UV – kiilto 20% (±5) Erityis UV – kiillon taso asiakkaan ehtoisesti (±5)

ON TÄRKEÄ: Pinnoitteen väri ja ominaisuuksia sovitaan asiakkaan kanssa ennen erän valmistamista väri- ja / tai pinnoitusnäytteiden muodossa.

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-055

TSCA Title VI and
CARB 93120 suostu-
vainen
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive-järjestys
N-18-054



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire E Ryhmä



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire E Ryhmä



FSC
www.fsc.org
FSC® C107425

The mark of
responsible forestry

WWW.SVEZA.RU

© SVEZA 08/2019