

SVEZA[®] UV

100% BJÖRKPLYWOOD
MED UV-BELÄGGNING FÖR MÖ-
BELPRODUKTION

ÅTERSPEGLING AV NATURENS SKÖNHET



Världsledande inom tillverkning av
björkplywood

WWW.SVEZA.RU

GLANSNIVÅ PÅ BEGÄRAN



UV-beläggning (Ultraviolet coating) är en specialbeläggning som består av flera lager UV-härdad lack som skyddar plywood från yttre påverkan och ger ytan unika dekorativa egenskaper.

SVEZA plywood med en UV-beläggning är klar till vidare nedskärning och produktion av detaljer för möbler och interiör, vilket sänker produktions tid och kostnader av förarbeten.

Beläggningen betonar björkfaners naturliga textur och skapar ytor av olika färger, nyanser och viss transparens.

SVEZA plywood med en UV-beläggning undergår strikt kontroll för emission av formaldehyd i enlighet med DIN EN ISO 12460-3 metoden och uppfyller kraven av föreskrifter CARB ATCM och TSCA VI.

Användningsområde: element av lådor och förvaringsmöbler, inredning



BELÄGGNINGENS SPECIFIKATION

Ytan	100% björkplywood, hela ytan är jämnt lackerad
Format, mm	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
Lim	UF; PF
Tjocklek, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Kvalitet	B/B, B/BB, BB/BB (UV två sidor), B/CP, BB/CP (UV en sida)
Detalj	Oval, fjärl
Beläggning	Transparent lakk med UV-beskyttelse på en eller begge sider
Lack	Transparent (klart) med tillsättning av pigment - på begäran
Standardprodukt	Speciellt behandlad plywood: Slipning 400 Beläggning med medium glansgrad 35% (±5)
Glans (på begäran):	UV Hög - glansgrad 80% (±5) UV Medium - glansgrad 35% (±5) UV Låg - glansgrad 20% (±5) UV Speciell - glansgrad på begäran (±5)

OBS: Innan vi börjar producera en batch gör vi färg- och/eller beläggningsprover och visar dem till kunden för godkännande.

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-055

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-054



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19
DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19
DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19
DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19
DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



FSC
www.fsc.org
FSC® C107425

The mark of
responsible forestry

www.sveza.com

© SVEZA 08/2019