

SVEZA[®] UV

KROSSVIÐUR ÚR 100% BIRKI
MEÐ ÚTFJÓLUBLÁU YFIRBORDI
TIL HÚSGAGNAFRAMLEIÐSLU

SPEGILMYND NÁTTÚRULEGRAR FEGURÐAR



Leiðandi aðili í framleiðslu á
birkikrossviði

WWW.SVEZA.RU

GLANSSTUÐULL EFTIR PÖNTUN



UV-húðun (Ultraviolet coating) – sérstakt marglaga varnaryfirborð með UV-hertu lakki, sem gerir yfirborð krossviðarins afar falllegt.

Krossviður frá SVEZA með UV-húðun er tilbúinn til frekari skurðar og sögunar í húsgögn og innréttingar, og sparar þannig tíma og kostnað við undirbúningsvinnu.

Húðunin leiðir fram náttúrulega áferð birkispónviðarins, og gerir kleyft að lita yfirborðið og ná fram mismunandi stigum gegnsæis.

Við framleiðslu á krossvið með UV-húðun hjá SVEZA er vandlega fylgst með losun formaldehýðs skv. DIN EN ISO 12460-3, og framleiðslan stenst þannig kröfur CARB ATCM og EPATSCAVI.

Notkunarvið: skúffur, húsgögn, innréttingar.



EIGINLEIKAR HÚÐUNAR

Yfirborð	100% birkikrossviður, með jafnri húðun af lakkefni á öllu yfirborði plötunnar
Stærð, mm	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
Lím	Karbamíð-límdur, fenól-formaldehýð-límdur
Þykkt, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Flokkur	B/B, B/BB, BB/BB (UV á báðum hliðum); B/CP, BB/CP (UV á einni hlið)
Fúgur	Sporöskjulaga, fíðrildi
Húðun	Gegnsætt UV-hert lakk á annarri eða báðum hliðum
Lakk	Gegnsætt (litlaust), með litarefni eftir óskum kaupanda
Venjubundin framleiðsluvara	Sérstaklega framleiddur krossviður: Þússun 400 Húðun með meðalgljáa 35% (±5)
Gljái (eftir óskum kaupanda):	UV Hátt – 80% gljái (±5) UV Meðal – 35% gljái (±5) UV Lágt – 20% gljái (±5) UV Sérstakt – gljáastig eftir óskum kaupanda (±5)

MIKILVÆGT: Litur og gerð húðunar eru ákveðin í samráði við kaupanda með prufum, áður en heilt partí er framleitt

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-055

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-054



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



www.fsc.org
FSC® C107425

The mark of
responsible forestry

www.sveza.com

© SVEZA 08/2019