

SVEZA[®] UV

100 % BIRKEKRYDSFINER
MED UV - BELÆGNING TIL
FREMSTILLING AF MØBLER

NATURLIGT SKØNHEDSLOOK



Verdens førende producent af
birkekrydsfiner

WWW.SVEZA.RU

GLANSNIVEAU EFTER ØNSKE



UV belægning (Ultraviolet coating) er en særlig belægning i flere lag med UV hærdnede lakerings- og malingsmaterialer for at give krydsfinerens overflade unikke dekorative egenskaber.

SVEZA krydsfiner er klar til videre skæring og fremstilling af møblers elementer og interiør, og dette sparer tid og produktionsomkostninger til indledende arbejde.

Belægningen understrejer birkefiners naturlige tekstur, tillader at opnå overfladen i forskellige farver, toner og gennemsigtighedsgrader.

SVEZA birkekrydsfiner med UV belægning er pålagt skarp kontrol af formaldehydafgivelse ifølge DIN EN ISO 12460-3 og svarer til reglementernes krav i CARB ATCM og EPA TSCA VI.

Anvendelse: elementer af skuffer til møbler og til møbelsæt, samt interiør.



SPECIFICERING AF BELÆGNING

Overflade	100 % birkekrydsfiner, der jævnlgt dækket af lak og maling på hele fladen.
Pladeformat, mm	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
Lim	FK, FSF
Tykkelse, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Krydsfiners kvaliteter	B/B, B/BB, BB/BB (UV begge sider); B/CP, BB/CP (UV en side)
Indsats	Oval, sommerfugl
Belægning	Gennemsigtig UV hærdet lak på en eller to sider
Lak	Gennemsigtig (ufarvet), med tilføjelse af pigment – efter kundens ønske
Standardprodukt	Specielt forberedt krydsfiner: Slibning 400 Belægning med medium glansniveau på 35 % (±5)
Glans (ifølge aftale med kunden)	UV Høj – glans på 80 % (±5) UV Medium – glans på 35 % (±5) UV Lav – glans på 20 % (±5) UV Speciel – glansniveau efter kundens ønske (±5)

VIGTIG INFORMATION: Før fremstilling af et parti skal farve og data aftales med kunden i form af eksempler på farve og/eller belægning

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-055

TSCA Title VI and
CARB 93120 compliant
TPC-3 Mill no. 3-566
JSC «SVEZA Ust-Izhora»
ULEF Exempt / HWPW-VC
Executive order N-18-054



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/10.1
FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Dry NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: D-s2, d0



JSC SVEZA Ust-Izhora
RUSSIA
19

DoP 5/11.1
FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Humid NS
Performance: E1
Reaction to Fire: Class E



FSC
www.fsc.org
FSC® C107425

The mark of
responsible forestry

www.sveza.com

© SVEZA 08/2019