

SVEZA[®] hexo

100% KOIVUVANERI
KEVYIDEN HYÖTY-
AJONEUVOJEN LAT-
TIOILLE

VALMIS
KOVAAN
TYÖHÖN



Maailmaan suosikki koivuvanerin
tuotannossa

WWW.SVEZA.RU

RELIEFI RUUDUKKO



KULUTUSKESTÄVYYS



LIUKUESTE
OMINAISUUDET



HELPPÖ HOITO



100 % KOIVUVANERI HEKSAKUVIOISELLA (TAVALLINEN KUUSIKULMIO) KEVYIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN LATTIOILLE JA MUILLE SOVELLUKSILLE - VARASTOTILOJEN, LEIKKI-JA URHEILUKENTILLE, KONSERTTI-JA NÄYTTÄMÖPAIKOILLE JOISSA ON HELPPU HUOLTAA JA KORISTEELLISET PINTAOMINAISUUDET.

ETUISUUDET



**100 %
KOIVU
VANERI**




**KORKEA KULUTUS-
KESTÄVYYS**
TABER-TESTIN 300-600 KIERTOJA



**LIUKUESTEOMINAI-
SUUDET
R10**



**HELPPU PINNAN
HOITO**



VÄRIEN VALINTA

TEKNISET TIEDOT

Muoto, pituus x leveys, mm (ft)	1500x3000/1525x3050 (5x10)
Leveys, mm	12-30-40 (paksuus jopa 40 mm asiakkaan pyynnöstä)
Pinnan tyyppi	Kuusikulmainen/tasainen(H/F)
Kulutuskestävyys, Taber-testin kierrot (EN: n 438-2:201 standardin mukaan)	350-600 (se riippuu kelmusta)
Luistamaton ominaisuuksien ryhmä (DIN 51130 standardin mukaan)	R10
Pinnan väri (kelmun tiheys)	Tumma ruskea Dark Brown (220 g/m ²), musta Black (220 g/m ²), vaalea harmaa Light Grey (220 g/m ²), tumma harmaa Stone Grey (174 g/m ²)
Formaldehydin päästön ryhmä	E1
Liiman merkki	FSF
Tiheys, kg/m ³	640-700
Kosteus, %	≤ 14

Tuotetaan 52654419-006-2018 STO: n mukaan "LAMINOITU KOIVUVANERI. Tekniset ehdot". ** Voidaan tutustua 52654419-001-2018 STO: n tekstiin verkkosivustolta www.sveza.ru osassa "Todistuksia".

LUJUUSMERKIT

Merkki	Leveys, mm	Merkitys
Lujuusraja pysyvällä mutkalla, MPa, vähintään		
-pintakerrosten kuitujen pitkin	12-30	60
-pintakerrosten kuitujen poikittain		30
Kimmomoduuli pysyvällä mutkalla, MPa, vähintään		
-kuitujen pitkin	12-30	6000
-kuitujen poikittain		3000



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 -
MPA Bremen



FSC
www.fsc.org
FSC C107425

CARB

ATCM 93120

www.sveza.ru

© SVEZA 03/2019